

H₂OCEAN

PREMIUM

WATER MAKER

TERS OSMOZ SU YAPICI

Yüksek verim ve kolay kullanılabilir sistem ile 24 saat aralıksız üretim kapasitesi

Her kullanımda otomatik yıkama/temizleme fonksiyonu (priming)

Korozyona dayanımlı 316 L kalite paslanmaz çelik kasa

Günde 6000 litre tatlı su üretim kapasitesi

İsteğe göre parçalı montaj

Son teknoloji  Chemical Membranlar

İki aşamalı  ATLAS FILTRİ® ön filtreleme (5 µm - 25 µm) sistemi

316-L kalite paslanmaz çelik alçak basınç pompası

UV filtre standart ekipman

Uzaktan kumanda standart ekipman

Ani basınç yükselmelerine karşı membran koruma sistemi

Deniz suyu kesilmesine karşı yüksek basınç pompası koruma sistemi

2 yıl garanti



 Sertifikalıdır
Certificated

MODEL

Litre / Saat

pHS90

pHS120

pHL120

120,00

pHL180

180,00

pHL240

240,00

US Galon / Saat

23,80

31,70

31,70

47,55

63,40

Litre / Gün

2160

2880

2880

4320

5760

US Galon / Gün

571,4

760,8

760,8

1141,2

1521,6

Güç (kW)
Start / Sürekli

2,2/2,0

2,2/2,0

2,2/2,0

2,2/2,0

2,2/2,0

Voltaj (V)

220

220

220

220

220

Ağırlık (kg)

77

79

81

92

97

Ebatlar (cm)
I x w x h

100 x 48 x 44

100 x 48 x 44

108 x 48 x 44

108 x 48 x 44

108 x 48 x 44

Ses Seviyesi / 1m

55

55

53

50

50

Tatlı Su Üretimi

Teknik Özellikler

H₂OCEAN

ECO WATERMAKER

TERS OSMOZ SU YAPICI

Yüksek verim ve kolay kullanılabilir sistem ile 24 saat aralıksız üretim kapasitesi



İsteğe göre toplu veya dağınık şekilde kolay montaj

Son teknoloji  Chemical Membranlar

316-L Paslanmaz çelik membran kabı

Uzun ömürlü termoplastik kasa

İki aşamalı  ATLAS FILTRİ® ön filtreleme (5 µ - 25 µ) sistemi

Ani basınç yükselmelerine karşı membran koruma sistemi

Üretilen su kalite değerlerini sürekli takip edebilme imkanı

Deniz suyu kesilmesine karşı yüksek basınç pompası koruma sistemi

1 yıl garanti

Otomatik Yıkama, UV Sterilizatör, Uzaktan Kumanda Opsiyoneldir.

 **Sertifikalıdır**
Certificated

MODEL

eHS90

eHS120

eHL120

eHL180

eHL240

Litre / Saat

90,00

120,00

120,00

180,00

240,00

US Galon / Saat

23,80

31,70

31,70

47,55

63,40

Litre / Gün

2160

2880

2880

4320

5760

US Galon / Gün

571,4

760,8

760,8

1141,2

1521,6

Güç (kW)
Start / Sürekli

2,2/2,0

2,2/2,0

2,2/2,0

2,2/2,0

2,2/2,0

Voltaaj (V)

220

220

220

220

220

Ağırlık (kg)

73

75

77

82

92

Ebatlar (cm)
l x w x h

100 x 48 x 44

100 x 48 x 44

108 x 48 x 44

108 x 48 x 44

108 x 48 x 44

Ses Seviyesi / 1m

55

55

53

50

50

Tatlı Su Üretimi

Teknik Özellikler

GIA
Y A C H T I N G

www.giayachting.com